Teljesítménynyilatkozat

DoP 08-39-19

1	**Termék – a terméktípus egyedi azonosító kódja:**	**Geotextília Standard 200**
2	**Rendeltetésszerű felhasználás:**	Geotextíliák közutak és egyéb közlekedési felületek, vasutak, földmunkák, alapozások, támfalak, vízelvezető rendszerek, erózióvédelmi rendszerek, tározók és gátak, csatornák, szilárd hulladéklerakók, valamint folyékony hulladéklerakók céljára. Rendeltetésszerű felhasználás: F, S
3	**Gyártó:**	**Den Braven Czech and Slovak, a.s.** Úvalno 353, 793 91 Úvalno, Czech Republic IČO: 26872072 tel.: + 420 554 648 200; fax.: +420 554 648 205, www.denbraven.cz
4	**A teljesítményállandóság értékelési és ellenőrzési rendszerei:**	Rendszer 2+
5	**Harmonizált szabvány:**	EN 13249:2016; EN 13250:2016; EN 13251:2016; EN13252:2016; EN13253:2016; EN13254:2016; 13255:2016; EN13257:2016; EN 13265:2016
6	**Bejelentett szervezet:**	Notified body no. 1071 SINTEF Building and Instructure P.O.Box 124 Blindern – NO - 0314 Oslo A 1071. számú, a gyártásellenőrzés tanúsítására kijelölt bejelentett szervezet elvégezte a gyártásellenőrzés kezdeti vizsgálatát a gyártóüzemben, folyamatos felügyeletet, valamint a gyártásellenőrzés értékelését és minősítését végzi, továbbá kiadta a gyártásellenőrzés megfelelőségi tanúsítványát. Tanúsítvány száma: 1071-CPR-1846
7	**Vonatkozó műszaki dokumentáció:**	Vonatkozó műszaki dokumentáció 08-39

8 **A teljesítménynyilatkozatban feltüntetett tulajdonságok (a ZA.1 táblázat szerint):**

Alapvető tulajdonságok	Tulajdonságok	Harmonizált műszaki specifikáció
Felületi tömeg [g/m^2]	200 (± 40)	EN ISO 9864
Húzószilárdság [kN/m] - Hosszirány (MD) - Keresztirány (CMD)	 5,5 (- 3,0) 7,0 (- 4,0)	EN ISO 10319
Nyúlás maximális terhelésnél [%] - Hosszirány (MD) - Keresztirány (CMD)	 70 (± 40) 70 (± 40)	EN ISO 10319
Statikus átszakadással szembeni ellenállás (teszt CBR) [kN]	1,0 (- 0,65)	EN ISO 12236
Dinamikus átszakadással szembeni ellenállás [mm]	20 (+ 20)	EN ISO 13433
A nyílások jellemző mérete [µm]	90 (± 27)	EN ISO 12956
A síkra merőleges vízáteresztő képesség [m/s]	0,09 (-0,03)	EN ISO 11058
Ellenállóság	A beépítés napján le kell takarni. Semleges talajokban (4 ≤ pH ≤ 9), legfeljebb 25 °C talajhőmérséklet mellett várható élettartama legalább 5 év	
Veszélyes anyagok	Az EU-tagállamok nemzeti jogszabályaiban meghatározott minimális	

9	A fent megnevezett termék tulajdonságai megfelelnek a deklarált tulajdonságoknak. Jelen teljesítménynyilatkozatot az (EU) 305/2011 rendelettel összhangban, a fent megnevezett gyártó kizárólagos felelősségére állítják ki.

Gyártó nevében és megbízásából aláírva

Bc. Koudelka Zdeněk
Műszaki fejlesztési referens

Úvalno 11.12.2018

Den Braven -28-
Czech and Slovak a.s.
793 91 Úvalno 353 ,tel.: 554 648 200, fax: 554 648 205
IČO: 26 87 20 72, DIČ: CZ 26 87 20 72