TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT

DoP 01-133-16

1	**Termék – egyedi terméktípus, azonosító**	**Egy- komponensű kültéri vízszigetelés**
2	**Típus, sorozat vagy sorozatszám, vagy bármely más olyan elem, amely lehetővé teszi az építési termékek azonosítását a 11. cikk (4) bekezdése szerint:**	**Egy-komponensű kültéri vízszigetelés, sorozatszám/gyártási adatok a termék csomagolásán**
3	**Az építési termék tervezett felhasználása vagy rendeltetése a vonatkozó harmonizált műszaki előírásoknak megfelelően, ahogyan azt a gyártó feltételezi:**	Folyékony halmazállapotú vízálló diszperziós termék, amely képes alacsony hőmérsékleten (-20°C) áthidalni a repedéseket, DM O2 osztály EN 14891 szerint
4	**A gyártó neve, cége vagy bejegyzett védjegye és kapcsolattartási címe a 11. cikk (5) bekezdése szerint:**	**Den Braven production sro** Úvalno 353, 793 91 Úvalno, Czech Republic ID: 26872072 telefon: + 420 554 648 200; fax.: +420 554 648 205, www.denbraven.cz
5	**Alternatív megoldásként annak a meghatalmazottnak a neve és elérhetősége, akinek a meghatalmazása a 12. cikk (2) bekezdésében említett feladatokra vonatkozik:**	Nem megállapított
6	**Az építési termék tulajdonságainak állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszer vagy rendszerek, az V. mellékletben meghatározottak szerint:**	Rendszer 3
7	**Harmonizált szabvány hatálya alá tartozó építési termékre vonatkozó teljesítménynyilatkozat esetében:**	1020. számú bejelentett szervezet – Praha sp. Nemanická 441, 370 10 České Budějovice, Cseh Köztársaság Műszaki és Vizsgáló Intézet
	teljesített	Product type test in system 3
	és jóváhagyva	Kezdeti terméktípus-vizsgálati jelentés: A020-032387
8	**Olyan építési termékre vonatkozó teljesítménynyilatkozat esetében, amelyre vonatkozóan európai műszaki értékelést adtak ki:**	Nem alkalmazható
	kibocsátva:	Nem alkalmazható
	alapján	Nem alkalmazható

9 **A nyilatkozat szerinti teljesítmény(ZA.1.2 táblázat szerint):**

Alapvető jellemzők	Teljesítmény	Harmonizált műszaki előírás
Kezdeti szakítószilárdság	≥ 0.5 N/mm ^{2}	**EN 14891:2012**
Szakítószilárdság vízzel való érintkezés után	≥ 0.5 N/mm ^{2}	
Szakítószilárdság termikus öregítés után	≥ 0.5 N/mm ^{2}	
Szakítószilárdság meszes vízzel való érintkezés után	≥ 0.5 N/mm ^{2}	
Vízállóság	Nincs behatolás	
Repedések áthidalása alacsony, -20 °C hőmérsékleten	≥ 0.75 mm	
Szakítószilárdság ciklikus fagyasztás-olvadás után	≥ 0.5 N/mm ^{2}	
Veszélyes anyagok kibocsátása	lásd BL	

10	A termék tulajdonságai összhangban vannak a táblázatban felsorolt tulajdonságokkal (9. pont). Ezt a teljesítménynyilatkozatot a 4. pontban említett gyártó kizárólagos felelősségére adják ki.

Gyártó nevében és részéről aláíró személy::

Václav Burda
Műszaki fejlesztési vezető Úvalno

04.01.2016