Teljesítménynyilatkozat

DoP_001-48-2070a-24

Az (EU) 305/2011 rendelet III. mellékletével összhangban

1	**Termék - egyedi terméktípus azonosító kód:**	**MS SEAL 25 INDUSTRY**
2	**Rendeltetésszerű használat:**	Homlokzati tömítőanyag EN 15651-1: F EXT-INT-CC 25HM
3	**Gyártó:**	**Den Braven Czech and Slovak, a.s.** 793 91, Úvalno 353 Czech Republic IČO: 25844997 tel.: +420 554 648 200; www.denbraven.cz
4	**A tulajdonságok állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszerek:**	Rendszer 3+3
5	**Harmonizált szabvány:**	EN 15651-1:2012
6	**Bejelentett szervezet:**	Bejelentett szervezet: 0757 – ift Rosenheim GmbH, Theodor-Gietl-Straße 7–9, 83026 Rosenheim Ország : Németország
7	**Műszaki dokumentáció:**	Kezdeti típusvizsgálat

8 Deklarált teljesítményjellemzők (az ZA.1 táblázat szerint):

Alapvető tulajdonságok	Tulajdonságok	Harmonizált műszaki specifikáció
Tűzreakció	Osztály E	EN 15651-1:2012
A környezetre és az egészségre veszélyes vegyi anyagok kibocsátása	Lásd. BA	
Vízzáróság és légzáróság		
Lefolyás	≤ 3 mm	
Térfogat változás	≤ 10%	
Húzási tulajdonságok (azaz nyúlás) - Fenntartott nyúlás mellett, 23 °C-os vízbe merítést követően (elasztikus tömítőanyagok)	hiba nélkül	
Húzási tulajdonságok (azaz szekáns modulus): - Nem teherhordó, alacsony modulusú tömítőanyagokhoz, amelyek hideg éghajlati körülmények között (–30 °C) alkalmazhatók)	≤ 0,9 MPa	
Húzási tulajdonságok tartós megnyúlás mellett - Nem teherhordó hézagokban alkalmazott tömítőanyagok hideg éghajlatú területeken (−30 °C)	hiba nélkül	
Tartósság	Megfelel	

9	A termék teljesítményjellemzői megfelelnek a deklarált teljesítményjellemzőknek. E teljesítménynyilatkozat az (EU) 305/2011 rendeletnek megfelelően kizárólag a megjelölt gyártó felelősségére került kiadásra.

Aláírva a gyártó nevében:

Václav Burda
Műszaki fejlesztési vezető

Úvalno 02.09.2024

Den Braven
Czech and Slovak a.s.
793 91 Úvalno 353 tel.: 554 648 200, fax: 554 648 205
IČO: 26 87 20 72, DIČ: CZ 26 87 20 72