



TELJESÍTMÉNY IGAZOLÁS

DoP_01-5011-18

(EU) No. 305/2011 rendelet III. melléklete szerint

1	Termék – egyedi terméktípus azonosító kód:	AKRIL-W Tömítő, RL																				
2	Rendeltetésszerű használat:	Tömítő homlokzati elemekhez																				
3	Gyártó:	Braven day production s.r.o., 793 91, Úvalno 353 Czech Republic ID: 25844997 phone: +420 554 648 200; www.denbraven.cz																				
4	Tulajdonságok állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszerek:	3. rendszer és 4. rendszer a tűzreakcióhoz																				
5	Harmonizált szabvány és osztály:	EN 15651-1: F-EXT-INT 12.5P																				
6	Bejelentett szervezet:	Notified subject 1020 TZÚS Česká Budějovice																				
7	Technikai dokumentáció:	Protocol 1020-CPR-020040049																				
8	A tulajdonságnyilatkozatban felsorolt tulajdonságok (ZA.1 táblázat szerint): Kondicionálás: eljárás az A módszer szerint (ISO 8339) Aljzat: M1 habarcs (alapozó nélkül)																					
<table border="1"><thead><tr><th>Alapvető jellemzők</th><th>Tulajdonságok</th><th>Harmonizált műszaki specifikáció</th></tr></thead><tbody><tr><td>Tűzreakció</td><td>Class F</td><td rowspan="8">EN 15651-1:2012</td></tr><tr><td>A környezetre és egészségre veszélyes vegyi anyagok kibocsátása</td><td>lásd Biztonsági adatlap</td></tr><tr><td>Vízálló és légmentes</td><td></td></tr><tr><td>Folyékonyság</td><td>≤ 3 mm</td></tr><tr><td>Térfogat veszteség</td><td>≤ 25%</td></tr><tr><td>Szakító tulajdonságok vízbe merítés után - - szakadási nyúlás 23 °C-on</td><td>≥ 100%</td></tr><tr><td>Tartósság öregedés nélkül - - szakadási nyúlás 23 °C-on</td><td>≥ 25%</td></tr><tr><td>Tartósság</td><td>megfelelő</td></tr></tbody></table>			Alapvető jellemzők	Tulajdonságok	Harmonizált műszaki specifikáció	Tűzreakció	Class F	EN 15651-1:2012	A környezetre és egészségre veszélyes vegyi anyagok kibocsátása	lásd Biztonsági adatlap	Vízálló és légmentes		Folyékonyság	≤ 3 mm	Térfogat veszteség	≤ 25%	Szakító tulajdonságok vízbe merítés után - - szakadási nyúlás 23 °C-on	≥ 100%	Tartósság öregedés nélkül - - szakadási nyúlás 23 °C-on	≥ 25%	Tartósság	megfelelő
Alapvető jellemzők	Tulajdonságok	Harmonizált műszaki specifikáció																				
Tűzreakció	Class F	EN 15651-1:2012																				
A környezetre és egészségre veszélyes vegyi anyagok kibocsátása	lásd Biztonsági adatlap																					
Vízálló és légmentes																						
Folyékonyság	≤ 3 mm																					
Térfogat veszteség	≤ 25%																					
Szakító tulajdonságok vízbe merítés után - - szakadási nyúlás 23 °C-on	≥ 100%																					
Tartósság öregedés nélkül - - szakadási nyúlás 23 °C-on	≥ 25%																					
Tartósság	megfelelő																					
9	A fent említett termék tulajdonságai összhangban vannak a deklarált tulajdonságokkal. A 305/2011/EU rendelettel összhangban jelen teljesítménynyilatkozat kiadása a fent felsorolt gyártó kizárólagos felelősségére történik.																					

A gyártó nevében aláírva:

Václav Burda
Műszaki fejlesztés vezetője

Úvalno, 2018. november 15-én

Údaje o zápisu do OR: Zapsáno KS Ostrava, oddíl B, vložka 2951

Den Braven Czech and Slovak a.s.

Adresa: 793 91 Úvalno 353, tel.: 554 648 200, fax: 554 648 205, Česká republika

Bankovní spojení: KB Krnov, č. ú. 19 - 0848810297 / 0100

info@denbraven.cz

IČO: 26872072, DIČ: CZ26872072

www.denbraven.cz