Műszaki adatlap
TL 03.21 Fugázóhabarcs JOINT FIX

Termék

Ez egy magas minőségű, kész, egykomponensű fugázó habarcs, azonnali felhasználásra kész. Nemcsak a falazat morzsolódó fugáinak javítására, hanem burkolatok és padlólapok széles fugáinak kitöltésére, valamint kőfalazat fugáinak javítására is alkalmas.

Tulajdonságok

- **Kiváló tapadás falazathoz, betonhoz, kőhöz és burkolólaphoz**
- **Ellenáll az időjárási hatásoknak és az UV sugárzásnak**
- **Átfesthető akril és diszperziós festékekkel**
- **Szagtalan**
- **Enyhén nedves felületeken is alkalmazható**
- **Egyszerű és gyors alkalmazás**

Használat

- Beltéri és kültéri használatra;
- Új és sérült fugák javítása;
- Falazatok, kerítéselemek és burkolótéglák fugázása;
- Akár 2 cm szélességű fugák kitöltésére;
- Gyors javítások vakolatokban;
- Vakolatok és látszóbeton felületek javítása;

Csomagolás

- Kartus 310 ml

Szín

- Szürke

Műszaki adatok			
Anyag	Diszperziós polimer		
Konzisztenció	Tixotróp paszta		
Sűrűség	g/ml	1,7	Színes
Szárazanyag-tartalom	%	85	
Hőállóság	°C	-35 / +75	Kikeményedés után
Hőállóság	°C	-15	Szállítás közben
Alkalmazási hőmérséklet	°C	+5 / +40	
Lefolyás	mm	< 2	
Tárolási idő	hónap	12	+5 / +25°C hőmérsékleten
A fuga minimális méretei	mm	8 x 6	6,4 m kartusból
		12 x 6	4,3 m kartusból
		18 x 6	2,8 m kartusból

DEN BRAVEN Magyarország Kft.
1225 Budapest
Campona u. 1. DC 8 épület
Cégjegyzékszám: 01 09 301475
(+36) 23 312 800
info@denbraven.hu

Korlátozás
Többek között nem alkalmas tartósan nedvességnek és víznek kitett helyeken, továbbá PE-, PP- és bitumenes felületeken, valamint teflonon történő használatra. Ne alkalmazza zárt szerkezetekben, illetve dilatációs egységek közötti mozgó fugákban. Ne használja +5 °C alatt és fagyott felületeken.

Alapfelület
Tiszta, szilárd, laza por, zsír és olajmaradványoktól mentes felület szükséges.

Használati utasítások
Az optimális végeredmény érdekében védje a felületet a napsugárzás hatásaitól az alkalmazás és a száradás során. 5–10 perccel az alkalmazás után távolítsa el kézzel a fugázó habarcs feleslegét kefével vagy nedves szivaccsal a téglafal, kőfal stb. fugái környékéről.

A Joint Fix már néhány órával az alkalmazás után ellenáll az időjárásnak és az esőnek. Szükség esetén festékkel átfesthető. A festékanyagok széles választéka miatt előzetes próbát javaslunk.

Tisztítás
Anyag: azonnal technikai benzinnel
Kéz: víz és szappan, kézápoló krém.

Aktualizáció
Frissítve 21.11.2019
Készült 24.10.2012

A megadott információk és adatok a saját tapasztalatainkon, kutatásainkon és objektív tesztelésünkön alapulnak, és feltételezzük, hogy megbízhatóak és pontosak. Ennek ellenére a cég nem ismerheti a termék minden lehetséges felhasználási módját, illetve az alkalmazás során használt módszereket, ezért semmilyen körülmények között nem vállal garanciát a megadott információkon túlmenően a termékek bizonyos felhasználásra való alkalmasságára vagy az alkalmazási eljárásokra. Minden felhasználó köteles saját próbákkal meggyőződni a termék megfelelő felhasználhatóságáról. További információkért kérjük, vegye fel a kapcsolatot műszaki osztályunkkal..