



Csomagolás

- 280 ml

Szín

- Transparent
- Fekete
- Piros

Műszaki adatlap Kaucsuk tetőtömítő

Termék

Egykomponensű tömítő- és ragasztóanyag, szintetikus gumi alapon.

Tulajdonságok

- Bitumen és egyéb építőanyagok
- UV-álló
- Nedves aljzatokhoz
- Festhető
- Vízálló

Használat

Tömítő kötések falazat, beton, fa, üveg, egyes műanyagok, tetőcsatornák vagy bitumen aljzatok között.

Tetők és csatornák gyors javítása. Ragasztás az épületek belső és külső részén.

Tetőablakok, kéményburkolók, hideg fóliák és membránok, fémlemezek.

Nedves alpra is felvihető, szintetikus festékekkel is festhető (javasoljuk az előzetes tesztelést).

Műszaki adatok

Alap	-	Szintetikus gumi	
Következetesség	-	Tixotróp paszta	
Sűrűség	g/ml	0,93	± 0,01
Hőállóság	°C	-20 / +90	(kikeményedés után)
Hőállóság	°C	-15	(szállításnál)
Alkalmazási hőmérséklet	°C	+5 / +40	
Felület létrehozási ideje. Kérgére	min	≈ 3-15	
Kikeményedési idő	mm	1-2	(24 órán belül / 23 °C / 55 hőmérsékleten)

Modul 100 %	MPa	0,22	±0,02
Hajlékonyság	%	450	±50
Shore A	%	16	±3



Alap

Tisztának, szilárdnak, por-, zsír- és olajrészecskéktől mentesnek kell lennie.

Kényszer

Többek között nem alkalmas PE, PP, PC, PMMA, puha műanyagok, természetes kő, polisztirol és érzékeny anyagok, például réz és ötvözetek számára. Nem alkalmas akváriumok, üvegezés, élelmiszerekkel érintkezve.

Iránymutatók

Állítsa be a hegyet a csukló szélességének megfelelően vágással. Nyomja ki a cső tartalmát mechanikus vagy pneumatikus pisztollyal.

Értesítés

A tömítőanyagot enyhe túladagolással kell felhordani a süllyedés - párolgás miatt

Tisztítás

Anyag: azonnal műszaki benzinnel / univerzális tisztítókendőkkel

Kezek: víz és szappan, regeneráló kézkrém / Univerzális tisztítókendők

Felhasználhatósági időtartam

Száraz és bontatlan tartályban, +5 °C és +25 °C közötti hőmérsékleten.

Frissítve

Létrehozva: 21.11.2024

A termék a jótállási időn belül megfelel a specifikációnak. A megadott információk és adatok saját tapasztalatainkon, kutatásainkon és objektív tesztelésünkön alapulnak, és feltételezzük, hogy megbízhatóak és pontosak. A vállalat azonban nem ismerheti a termék különböző felhasználásait, alkalmazási helyét és körülményeit, illetve az alkalmazott alkalmazási módszereket, ezért semmilyen körülmények között nem nyújt garanciát a termékek bizonyos felhasználásokra vagy felhasználási módokra való alkalmasságára vonatkozó információkon túl. A fenti információk általános jellegűek. Minden felhasználó köteles saját tesztjeivel megbizonyosodni a használat alkalmasságáról. További információért kérjük, forduljon műszaki osztályunkhoz.