Műszaki adatlap
TL 14_90 Folyékony Gumi spray

Termék

Kiváló minőségű és rugalmas módszer a legtöbb épületfelületen előforduló szivárgások és repedések lezárására. Rugalmas fóliát képez, amely megakadályozza a nedvesség, a rozsda és a korrózió behatolását.

Tulajdonságok

- Rugalmas réteget hoz létre
- Megakadályozza a nedvesség, a rozsda és a korrózió behatolását
- Alkalmas függőleges és vízszintes felületekre
- Könnyű és gyors alkalmazás
- Megszilárdulás kezdete 20-30 perc (felületi bőr)
- Teljes kikeményedés 72 óra a rétegtől függően
- Átlagos fogyasztás 0,6 m2 és 0,8 m2 között
- Vízbázisú festékekkel újrafesthető

Használat

- Szivárgások és repedések tömítése
-Alkalmas beton, aszfalt, bitumen, PVC, kerámia, fa és fém felületekre, beleértve a horganyzott és alumínium anyagokat is.
-Kémények, csövek, tetők, ablakpárkányok, ablakok, ereszcsatornák tömítése stb.

Csomagolás
400 ml-es
Szín
Fekete

Műszaki adatok			
Alap	-	Gumi	
Alkalmazási hőmérséklet	°C	+5-től +25-ig	
Az aljzat hőmérséklete	°C	+5-től +25-ig	A felületet nem szabad felmelegíteni.
Felületi héj létrehozása	jmin	20-30	A réteg méretétől és hőmérsékletétől függően
Teljes kötési idő	óra	72	A réteg méretétől és hőmérsékletétől függően
Fogyasztás függőleges felületeken	m2	0.8	
Fogyasztás vízszintes felületeken	m2	0.6	

DEN BRAVEN
CZECH AND SLOVAK a.s.
793 91 Úvalno, Česká republika
IČ 26872072 DIČ CZ26872072
+420 554 648 200
+420 800 888 546
info@denbraven.cz

Alap

- Tisztának, száraznak, szilárdnak, por, zsír- és olajrészecskéktől, festékektől és lakkoktól mentesnek kell lennie.
- Maximális aljzathőmérséklet +25°C.
- Védje a szennyeződésnek kitett területeket.

Használati utasítások

- Vegyen fel védőkesztyűt.
- Erőteljesen rázza fel a körülbelül 1 percig.
-A felülettől 8-20 cm távolságból vigye fel a réteget rövid mozdulatokkal.
-Két rétegben vigye fel, az első réteg legyen vékonyabb.
-A második réteget az első réteg felhordása után 15-30 perccel vigye fel
-Nagyobb hézagok esetén helyben javasolt felhordani a hézagpótláshoz szükséges mennyiségben.

Értesítés

-A szennyeződés veszélyének kitett területeket alaposan le kell takarni és ragasztani.
-Használat után fordítsa fejjel lefelé a dobozt, nyomja meg a fúvókát és tartsa lenyomva 2-3 másodpercig a szelep tisztításához. Törölje le a fúvókát a termék maradványainak eltávolításához.
- A felületet nem szabad felmelegíteni, a gumi spray felületének maximális hőmérséklete +25°C.
- Az alkalmazás megkezdése előtt végezzen alkalmazástesztet.

Tisztítás

Anyaga: mechanikus, hígító, műszaki benzin
Kezek: víz és szappan, kézkrém / nedves törlőkendővel

Biztonság

Lásd: „Biztonság Adatlap14_90».

Szavatossági idő

Száraz és bontatlan csomagolásban, +5 °C és +25 °C közötti hőmérsékleten

Aktualizáció

Frissítve : 2025.02.21
Elkészítve: 2025.02.21

A termék a jótállási időn belül megfelel a specifikációnak. A megadott információk és a megadott adatok saját tapasztalatainkon, kutatásainkon és objektív vizsgálatainkon alapulnak, és feltételezzük, hogy megbízhatóak és pontosak. A vállalat azonban nem ismerheti a termék különböző felhasználási módjait, hol és milyen feltételek mellett alkalmazzák, illetve milyen alkalmazási módokat alkalmaznak, ezért semmilyen körülmények között nem vállal garanciát a megadott információkon túl a termékek bizonyos felhasználási módokra való alkalmasságára vagy felhasználási módjaira vonatkozóan. A fenti információk általános jellegűek. Minden felhasználó köteles saját tesztjeivel meggyőződni a használat megfelelőségéről. További információért forduljon műszaki osztályunkhoz.

DEN BRAVEN
CZECH AND SLOVAK a.s.
793 91 Úvalno, Česká republika
IČ 26872072 DIČ CZ26872072
+420 554 648 200
+420 800 888 546
info@denbraven.cz