Műszaki adatlap
TL 11.23 Multi spray 6 az 1-ben

Termék

A Multi spray 6 az 1-ben egy professzionális, univerzális készítmény, amely több különböző spray használatát is kiváltja a műhelyben és a háztartásban egyaránt. Speciális adapterének köszönhetően alkalmas nagy felületű permetezésre, valamint precíz, pontszerű alkalmazásra is, így könnyedén elérhetők vele a nehezen hozzáférhető helyek. Ken, véd, lazít és meghosszabbítja a mechanikus alkatrészek élettartamát – a záraktól és zsanéroktól kezdve egészen a szerszámokig és finommechanikai szerkezetekig.

Tulajdonságok

- Foltmentesen terül szét, és gyakorlatilag láthatatlan
- Oldja a korrodált (berozsdásodott) kötéseket
- Feloldja a vízkövet
- Statikus védőréteget képez
- Behatol a rozsda alá és kiszorítja a nedvességet
- Megszünteti a tartós nyikorgást és csikorgást
- Védi az oxidáció és a korrózió ellen
- Tisztítja és ápolja a fémfelületeket
- Szilikonmentes

Csomagolás

- TA20406HU Flakon 200 ml
- TA20405HU Flakon 400 ml

Szín

- Transzparens

Használat

• kenőanyag zsanérokhoz, csapágyakhoz, görgő és csúszóvezetékekhez
• rozsdaoldó rozsdás csavarokhoz és fémkapcsolatokhoz
• készítmény berendezések karbantartásához, oldja a rozsdát és konzervál
• javítja az elektromos érintkezéseket, megakadályozza a szivárgást és kiszorítja a vizet
• tisztítószerként feloldja a beszáradt és ragadós kenőanyagmaradványokat, miközben nagyon vékony, statikus védőréteget hagy a felületen

Műszaki adatok			
Konzisztenció	-	Aeroszol	
Alkalmazási hőmérséklet	°C	+5 / +35	
Tárolás	hónap	60	
Tárolási hőmérséklet	°C	-5 / +30 °C	
Alkalmazási távolság	mm	200 - 300	

Alapfelület

Megtisztítva a durva szennyeződésektől és a laza részecskéktől.

Használati utasítások

A felületet előzetesen durván tisztítsa meg. Alaposan rázza fel az adagolót. Permetezze 20–30 cm távolságból. Szükség esetén törölje át puha ruhával.

DEN BRAVEN Magyarország Kft.
1225 Budapest
Campona u. 1. DC 8 épület
Cégjegyzékszám: 01 09 301475
(+36) 23 312 800
info@denbraven.hu

Figyelmeztetés

Az aeroszolos doboz állandó nyomás alatt áll; óvja közvetlen napfénytől és 50 °C feletti hőmérséklettől. Az üres dobozt ne szúrja át és ne dobja tűzbe!

Tárolás

Száraz, felbontatlan csomagolásban, közvetlen napsugárzástól védve, a gyártás dátumától számított 60 hónapig tárolható, -5 °C és +30 °C közötti hőmérsékleten.

Aktualizáció

Frissítve: 12.12.2025
Készült: 3.1.2017

A megadott információk és adatok a saját tapasztalatainkon, kutatásunkon és objektív tesztelésen alapulnak, és megbízhatónak, pontosnak tekintjük őket. A gyakorlatban azonban az anyagok, felületek és a helyi körülmények eltérései miatt ezekből az információkból, írásos ajánlásokból vagy más, biztosított tanácsadásból semmiféle garancia nem vonható le az értékesíthetőségre vagy egy adott célra való alkalmasságra vonatkozóan, és semmilyen jogi felelősség nem keletkezik. A Den Braven nem vállal felelősséget sem közvetlen, sem közvetett károkért a dokumentumban felsorolt termékek használatából eredően. Minden felhasználó köteles saját teszteléssel meggyőződni arról, hogy a termék alkalmas-e a tervezett felhasználásra és célra. A Den Braven fenntartja a jogot termékei tulajdonságainak megváltoztatására. A felhasználóknak mindig tanulmányozniuk kell a vonatkozó termék legfrissebb műszaki adatlapját, amelyet kérésre megküldünk, vagy elérhető a www.denbraven.hu oldalon. További információkért kérjük, vegyék fel a kapcsolatot műszaki osztályunkkal.