



Műszaki adatlap 13.20 Zsírzó Spray

Termék

Speciális tixotróp készítmény, amely tartós belső és külső kenésre szolgál. Minden típusú hajtóműhöz alkalmas.

Tulajdonságok

- ✓ Hőmérsékletálló -40 °C és +150 °C között
- ✓ Növeli a csúszóképességet, meghosszabbítja az anyagok élettartamát
- ✓ Magas korrózió- és nedvesség elleni védelem, víztaszító hatás
- ✓ Biztosítja a csendes és sima működést, konzerválja a fém alkatrészeket
- ✓ Magas hatékonyság alacsony fogyasztás mellett

Felhasználás

- Tartós kenés belső és külső hajtóművekhez
- Minden típusú hajtóműhöz: láncos, fogaskerekes, csigahajtóműves
- Golyós és görgős csapágyak, csuklós kapcsolatok, tengelykapcsolók és acélkötelek kenése

Kiszérelés

Aeroszolos spray, 400 ml

Szín

Nem meghatározott

Műszaki adatok

- **Alapanyag:** Nem meghatározott
- **Konzisztencia:** Aeroszol
- **Sűrűség:** Nem meghatározott
- **Szállítási hőmérséklet-állóság:** -15 °C
- **Alkalmazási hőmérséklet:** +5 °C és +30 °C között
- **Lecsepegés:** Nem meghatározott
- **Permetezési távolság:** 200–250 mm
- **Alapanyaghoz való agresszivitás:** Nem agresszív
- **Eltarthatóság:** 36 hónap (+5 °C és +25 °C között tárolandó, közvetlen napfénytől védeni kell)

Korlátozások

A palack állandó nyomás alatt van, óvja a +50 °C feletti hőmérséklettől.

Használati utasítás

Rázza fel alaposan a palackot. Távolítsa el a régi zsírréteget (például TECTANE univerzális szerelőtisztítóval). Permetezze a felületre kb. 200–250 mm távolságból. Hagyja hatni kb. 5–10 percig.

Tisztítás

- **Kéz tisztítása:** vízzel és szappannal, regeneráló kézkrém használata ajánlott.



Biztonsági információ

Lásd: „Biztonsági adatlap 13.20”

Frissítés

- Frissítve: 2012.02.28
- Kiadás dátuma: 2005.04.13

A termék a jótállási időn belül megfelel a specifikációknak. A megadott információk objektív tesztelésen és tapasztalatainkon alapulnak. Az információk tájékoztató jellegűek, garanciát nem tartalmaznak. A felhasználó kötelessége, hogy saját teszteléssel megbizonyosodjon az alkalmazhatóságról.