Műszaki adatlap

TL 8.15a Átlátszó kétoldalas szalag NANO CLEAR

Termék

Kétoldalas szalag extra erős speciális ragasztóréteggel. Csak ragasztórétegből és eltávolítható fóliából áll.

Tulajdonságok

- Gyors és egyszerű használat Többféle
- anyag használata, beleértve a puha műanyagokat is
- Újrafelhasználható, mosható
- Helyettesítheti a mechanikus rögzítőket
- Láthatatlan összetétel
- Kiváló tapadás
- UV-álló és vízálló
- Maradék nélkül letéphető az aljzatról

Használat

Elektronikai ipar

Autó ipar

Bútor- és csomagolóipar

Dekoratív tárgyak, üveg ragasztása átlátszó kötés szükségességével

Fürdőszoba kiegészítők és tükrök ragasztása Polcok és nehezebb tárgyak ragasztása Tömítőelemként két anyag között

Műszaki adatok			
Alap	Speciális ragasztó réteg		
Ragasztó réteg	Speciális		
Vastagság	mm	2	
Hosszúság	m	2,5	
Szélesség	mm	19	
Rozsdamentes acél tapadása 90°-os hámlási szög alatt	N/cm	> 35	
Végső tapadás	óra.	> 50	
Hőmérséklet-ellenállás	°C	+120	
Felhasználhatósági idő	hónap	24	hőmérséklet +10 °C až +25 °C

Csomagolás

- 19 mm x 2 mm x 2,5 m

Szín

- Transzparens

Aljzat előkészítése

Az aljzatot meg kell tisztítani, minden összefüggéstelen résztől, például portól, zsírtól mentesen, beleértve minden egyéb szennyeződést, amely szeparátorként működhet.

DEN BRAVEN Magyarország Kft.
1225 Budapest
Campona u. 1. DC 8 épület
Cégjegyzékszám: 01 09 301475
(+36) 23 312 800
info@denbraven.hu

Használati utasítás

1. Távolítsa el a szennyeződést, zsírt és nedvességet az összekapcsolandó anyagokról.
2. Ragassza a szalagot az egyik hordozóra anélkül, hogy megérintené a ragasztóréteget.
3. Nyomja meg megfelelően a szalagot az aljzathoz, ideális esetben hengerezni a felületet.
4. Húzza le a maszkolószalagot, simán, rángatózás nélkül és anélkül, hogy megérintené a ragasztóréteget.
5. Helyezze a ragasztott tárgyat az előkészített szalagra, és nyomja meg rendesen. Az objektumot pontosan az első alkalommal kell elhelyezni. Ragasztás után a ragasztott tárgy nem mozgatható.

Amikor a falhoz tapad, vigye fel a szalagot felülről lefelé az objektum csúszdájának irányába. Nehéz tárgyak ragasztásakor vi gyen fel megfelelő hosszúságú szalagot. A szalag nem alkalmas nagyon durva és egyenetlen felületekre. A szalag sima felületeken megfelel a deklarált tapadásnak, ahol a legjobb tapadási értékeket éri el. Szalag használatakor figyelembe kell venni az aljzat teherbír ó képességét.

A szalag újra felhasználható. Ha porral szennyeződik és csökkent tapadással rendelkezik, vízzel mosható, szárítás után ismét nagyon jó tapadást mutat.

Felhasználhatósági idő

Eredeti, bontatlan csomagolásban, szárítsa +10 °C és +25 °C közötti hőmérsékleten. Ne tárolja napon. Az eltarthatóság a lejárati dátumig tart a termék csomagolásán feltüntetve.

Aktualizáció

Frissítve nap:

Elkészítve nap: 01.12.2024

A megadott információk és adatok saját tapasztalatainkon, kutatásainkon és objektív teszteléseinken alapulnak, és feltételezzük, hogy megbízhatóak és pontosak. A vállalat azonban nem ismerheti a termék alkalmazásának különböző felhasználási módjait vagy az alkalmazott alkalmazási módszereket, így semmilyen körülmények között nem vállal garanciát a termékek bizonyos felhasználások ra vagy felhasználási módokra való alkalmasságára vonatkozó információkon túl. Minden felhasználó köteles saját tesztjeivel megbizonyosodni a használat alkalmasságáról. További információért kérjük, forduljon műszaki osztályunkhoz.