

Műszaki adatlap TL 8.15 Kétoldalas rögzítőszalag STRONG MONTAGE

Termék

Átlátszó kétoldalas szalag megerősítő ráccsal, amely nagyobb szilárdságot biztosít. Ennek eredményeként nem nyúlik le tekeréskor és ragasztáskor. A termék extra erős speciális ragasztóréteggel rendelkezik. A szalag csak 0,7 mm vastag, ami közelebb hozza a ragasztott tárgyat az aljzathoz. A széles skálájához tapad, és nagyon erősen. Nagy előnye van az átláthatóságban, így átlátszó tárgyak ragasztására is használható. Azonnali teljes tapadással is rendelkezik, ezáltal felgyorsítja a ragasztott tárgy összeszerelését és üzembe helyezését.



Tulajdonságok

- Rendkívül erős tapadás (350 kg/m²)
- Megerősítő rács
- Gyors és tiszta alkalmazás anélkül, hogy meg kellene várnia, amíg megszárad
- Szín transzparens
- Hőállóság +15 ... +120 °C
- Megszünteti a rezgést és a hangátvitelt
- UV-álló és vízálló
- Kiküszöböli a fúrást, csavarozást, hegesztést stb...

Használat

Az autóiparban, az építőiparban, a gépiparban és a háztartásban

Lágyított műanyagok és minden sima felület ragasztása

Számos alkalmazásban helyettesíti a patronragasztókat

Tükrök és fürdőszobai kiegészítők ragasztása

Szegélylécek ragasztása

Táblák és címkék ragasztása

Műszaki jellemzők

Alap-ragasztó réteg	Akril		
Vastagság	mm	0,7	
Hosszúság	m	2,5	
Szélesség	mm	19	
Rozsdamentes acél tapadása 90°-os hámlási szög alatt	N/cm	> 20	
Végső tapadás	óra.	> 24	
Hőmérséklet-ellenállás	°C	-15 és +120	
Felhasználhatósági idő	hónap	24	hőmérsékleten +10 °C és +25 °C

Csomagolás

- 19 mm x 0,7 mm x 2,5 m

Szín

- Transzparens

Aljzat előkészítése

Az aljzatot meg kell tisztítani, minden összefüggéstelen résztől, például portól, zsírtól mentesen, beleértve minden egyéb szennyeződést, amely elválasztóként működhet.

Használat

1. Távolítsa el a szennyeződések, zsírt és nedvességet az összekapcsolandó anyagokról.
2. Ragassza a szalagot az egyik felületre anélkül, hogy megérintené a ragasztóréteget.
3. Nyomja meg megfelelően a szalagot az aljzathoz, ideális esetben hengereze le.
4. Húzza le a maszkolószalagot, simán, rángatózás nélkül és anélkül, hogy megérintené a ragasztóréteget.
5. Helyezze a ragasztott tárgyat az előkészített szalagra, és nyomja meg rendesen. Az objektumot pontosan az első alkalommal kell elhelyezni. Ragasztás után a ragasztott tárgy nem mozdítható.

Amikor a falhoz tapad, vigye fel a szalagot felülről lefelé az objektum irányába. Nehéz tárgyak ragasztásakor vigyen fel megfelelő hosszúságú szalagot. A szalag nem alkalmas nagyon durva és egyenetlen felületekre. A szalag sima felületeken megfelel a deklarált tapadásnak, ahol a legjobb tapadási értékeket éri el. Szalag használata esetén figyelembe kell venni az aljzat teherbíró képességét.

Felhasználhatósági időtartam

Eredeti, bontatlan csomagolásban, szárítsa +10 °C és +25 °C közötti hőmérsékleten. Ne tárolja napon. Az eltarthatósági idő a termék csomagolásán feltüntetett lejárat dátumig tart.

Frissítve

Frissítve nap:

Elkészítve nap: 04.12.2024

A megadott információk és adatok saját tapasztalatainkon, kutatásainkon és objektív teszteleseinken alapulnak, és feltételezzük, hogy megbízhatóak és pontosak. A vállalat azonban nem ismerheti a termék alkalmazásának különböző felhasználási módjait vagy az alkalmazott alkalmazási módszereket, ezért semmilyen körülmények között nem vállal garanciát a termékek bizonyos felhasználásokra vagy felhasználási módokra való alkalmasságára vonatkozó információkon túl. Minden felhasználó köteles saját tesztjeivel megbizonyosodni a használat alkalmasságáról. További információért kérjük, forduljon műszaki osztályunkhoz.