Műszaki Adatlap
TL 8.15 Extreme Slim & Strong

Termék

Kétoldalas szalag vastag akril ragasztóréteggel és műanyag (PET) hátlappal. Kiemelkedik vékony vastagságával és magas hőmérsékleti ellenállásával. A szubsztrátok széles skálájához tapad. Nagy előnye az azonnali teljes tapadás, ezáltal felgyorsítja a ragasztott tárgy összeszerelését és üzembe helyezését.

Tulajdonságok

- Vékonyrétegű ragasztás a precíz és minimalista kötésért
- Porálló és légmentes
- Magas hőállóság
- Tapadás a legtöbb hordozóhoz, beleértve a műanyagokat is
- Azonnali rögzítés

Használat

Alkatrészkijelzők ragasztása az elektrotechnikában

ABS műanyagok ragasztása az autóiparban

Sokoldalú használat az irodában Táblák és címkék ragasztása

Fotóalbumok készítése és képek ragasztása

Műszaki jellemzők			
Alap	PET film		
Ragasztó réteg	Akril		
Vastagság	mm	0,2	
Hosszúság	m	5 a 20	
Szélesség	mm	19	
Rozsdamentes acél tapadása 90°-os hámlási szög alatt	N/cm	> 6	
Végső Tapadás	óra.	> 24	
Hőmérséklet-ellenállás	°C	-10 / +150	
Felhasználhatósági idő	Hónap	24	Hőmérsékleten +10 °C až +25 °C

Csomagolás

- 19 mm x 0,2 mm x 5 m
- 19 mm x 0,2 mm x 50 m

Szín

- Transzparens

Aljzat előkészítése

Az aljzatot meg kell tisztítani, minden összefüggéstelen résztől, például portól, zsírtól mentesen, beleértve minden egyéb szennyeződést, amely elválasztóként működhet..

Használati lépések

1. Távolítsa el a szennyeződéseket, zsírt és nedvességet az összekapcsolandó anyagokról.
2. Ragassza a szalagot az egyik aljzatra anélkül, hogy megérintené a ragasztóréteget.
3. Nyomja meg megfelelően a szalagot az aljzathoz, ideális esetben hengerelje le.
4. Húzza le a maszkolószalagot, simán, rángatózás nélkül és anélkül, hogy megérintené a ragasztóréteget.
5. Helyezze a ragasztott tárgyat az előkészített szalagra, és nyomja meg rendesen. Az objektumot pontosan az első alkalommal kell elhelyezni. Ragasztás után a ragasztott tárgy nem javítható.

DEN BRAVEN Magyarország Kft.
1225 Budapest
Campona u. 1. DC 8 épület
Cégjegyzékszám: 01 09 301475
(+36) 23 312 800
info@denbraven.hu

A falhoz ragasztáskor vigye fel a szalagot felülről lefelé az objektum irányába. Nehéz tárgyak ragasztásakor vigyen fel megfelelő hosszúságú szalagot. A szalag nem alkalmas nagyon durva és egyenetlen felületekre. A szalag sima felületeken megfelel a deklarált tapadásnak, ahol a legjobb tapadási értékeket éri el. Szalag használata esetén figyelembe kell venni az aljzat teherbíró képességét..

Felhasználhatósági idő

Eredeti, bontatlan csomagolásban, +10 °C és +25 °C közötti hőmérsékleten. Ne tárolja napon. Az eltarthatóság a lejárati dátumig tart a termék csomagolásán feltüntetve.

Aktualizáció

Frissítve nap:
Elkészítve nap: 01.12.2024

A megadott információk és adatok saját tapasztalatainkon, kutatásainkon és objektív teszteléseinken alapulnak, és feltételezzük, hogy megbízhatóak és pontosak. A vállalat azonban nem ismerheti a termék alkalmazásának különböző felhasználási módjait vagy az alkalmazott alkalmazási módszereket, így semmilyen körülmények között nem vállal garanciát a termékek bizonyos felhasználások ra vagy felhasználási módokra való alkalmasságára vonatkozó információkon túl. Minden felhasználó köteles saját tesztjeivel megbizonyosodni a használat alkalmasságáról. További információért kérjük, forduljon műszaki osztályunkhoz.