

Műszaki Adatlap

TL 8.15 Kétoldalas szalag HIGH TACK

Termék

Kétoldalas habszalag extra erős akril ragasztóréteggel. A szalag sokféle felülethez tapad, és nagyon erősen. A termék legnagyobb előnye az azonnali teljes tapadás, amely felgyorsítja a ragasztott tárgy összeszerelését és üzembe helyezését.



Tulajdonságok

- Gyors és egyszerű használat
- Többféle anyag használata, beleértve a puha műanyagokat is
- Azonnali rögzítés
- Helyettesítheti a mechanikus rögzítőket
- Nagy szilárdságot és tartósságot biztosít
- Megszünteti a rezgést és a hangátvitelt
- UV-álló és vízálló
- Kiküszöböli a fúrást, csavarozást, hegesztést stb.

Használat

Elektronikai ipar

Autó ipar

Készülékgyártás

Kompozit anyagok és műanyagok feldolgozása

Tükrök, fürdőszobai kiegészítők ragasztása

Szegélylécek és díszítőelemek ragasztása

Polcok és nehezebb tárgyak ragasztása

Tömítőelemként két anyag között

Műszaki jellemzők

Alap	Akril hab		
Ragasztó réteg	Akril		
Vastagság	mm	1	
Hosszúság	m	2,5	
Szélesség	mm	19	
Rozsdamentes acél tapadása 90°-os hámlási szög alatt	N/cm	> 34	
Végső tapadás	óra.	> 24	
Hőmérséklet-ellenállás	°C	-40 až +150	
Felhasználhatósági idő	hónap	24	hőmérsékleten +10 °C až +25 °C

Csomagolás

- 19 mm x 1 mm x 2,5 m

Szín

- Szürke

Aljzat előkészítése

Az aljzatot meg kell tisztítani, minden összefüggéstelen résztől, például portól, zsírtól mentesen, beleértve minden egyéb szennyeződést, amely szeparátorként működhet.

Használat

1. Távolítsa el a szennyeződések, zsír és nedvességet az összekapcsolandó anyagokról.
2. Ragassza a szalagot az egyik felületre anélkül, hogy megérintené a ragasztóréteget.
3. Nyomja meg megfelelően a szalagot az aljzathoz, ideális esetben hengerezze le.
4. Húzza le a maszkolószalagot, simán, rángatózó mozgások nélkül és anélkül, hogy megérintené a ragasztóréteget.
5. Helyezze a ragasztott tárgyat az előkészített szalagra, és nyomja meg rendszeren. Az objektumot pontosan az első alkalommal kell elhelyezni. Ragasztás után a ragasztott tárgy nem mozdítható.

A falhoz ragasztáskor vigye fel a szalagot felülről lefelé az objektum irányába. Nehéz tárgyak ragasztásakor vigyen fel megfelelő hosszúságú szalagot. A szalag nem alkalmas nagyon durva és egyenetlen felületekre. A szalag sima felületeken megfelel a deklarált tapadásnak, ahol a legjobb tapadási értékeket éri el. Szalag használata esetén figyelembe kell venni az aljzat teherbíró képességét.

Felhasználhatósági idő

Eredeti, bontatlan csomagolásban, szárítsa +10 °C és +25 °C közötti hőmérsékleten. Ne tárolja napon. Az eltarthatósági idő a termék csomagolásán feltüntetett lejárati időig tart.

Frissítve

Frissítve nap:

Elkészítve nap 04.12.2024

A megadott információk és adatok saját tapasztalatainkon, kutatásainkon és objektív teszteléseinken alapulnak, és feltételezzük, hogy megbízhatóak és pontosak. A vállalat azonban nem ismerheti a termék alkalmazásának különböző felhasználási módjait vagy az alkalmazott alkalmazási módszereket, így semmilyen körülmények között nem vállal garanciát a termékek bizonyos felhasználásokra vagy felhasználási módokra való alkalmasságára vonatkozó információkon túl. Minden felhasználó köteles saját tesztjeivel megbizonyosodni a használat alkalmasságáról. További információért kérjük, forduljon műszaki osztályunkhoz.