Műszaki adatlap
TL 08.40 Kétoldalas szőnyegragasztó szalag

Termék

Rögzítőszalag polipropilén fóliából, speciális szintetikus ragasztóval. A védőelválasztó réteg sima, barna színű szilikonpapírból készül, amelyet felhordás előtt el kell távolítani. A szalag jó kezdeti tapadási tulajdonságokkal rendelkezik, különösen sima felületeken.

Tulajdonságok

- Azonnal és könnyen használható
- Kiváló tapadás sima felületeken
- Tapadás a legtöbb anyaghoz

Használat

Kifejezetten tartós rögzítésre tervezett szalag szőnyegek, szőnyeglappiacok, lábazatok, profilok, mennyezeti díszlécek és dekorációs fóliák rögzítéséhez.

Műszaki adatok		
Alap	Kétoldalas polipropilén hordozó	
Ragasztó	Szintetikus gumi	
Kompatibilitás akril ragasztókkal és üvegekkel	Igen	
Vastagság	µm	95 (fedőszalaggal együtt 165)
Tapadás rozsdamentes acélhoz	N/25 mm	16
Statikus nyíró tapadás 1 kg súlyra	h	>168
Hőállóság	°C	-10 és 75
Alkalmazási hőmérséklet	°C	2 és 30
Tárolási idő	hónap	12

Csomagolás

- 25 mm x 50 m
- 50 mm x 5 m
- 50 mm x 10 m
- 50 mm x 25 m

Szín

- Fehér (Barna)

DEN BRAVEN Magyarország Kft.
1225 Budapest
Campona u. 1. DC 8 épület
Cégjegyzékszám: 01 09 301475
(+36) 23 312 800
info@denbraven.hu

Tapadási erő	
Kezdeti tapadási szilárdság	Nagyon jó
Végső tapadási szilárdság	Nagyon jó
Dinamikus stabilitás	Nagyon jó
Tapadás sima felületen	Nagyon jó
Tapadás érdes felületen	Jó
Öregedésállóság	Jó
Időjárásállóság	Jó
Kémiai ellenálló képesség	Korlátozott
Hab	Jó
Gumi	Nagyon jó
Szövet	Nagyon jó
Üveg/Kerámia	Nagyon jó
Fa	Nagyon jó
PVC, PC, ABS	Nagyon jó
PP, PE	Nagyon jó
Papír, Karton	Nagyon jó

Alap

Tiszta, száraz, szilárd felület kell, amely mentes a laza por, zsír és olajszennyeződésektől.

Tárolás feltételei

Eredeti, zárt csomagolásban, vízszintes helyzetben, száraz raktárhelyiségekben tárolandó, védve por, hő, nedvesség, UV-sugárzás és vegyi gőzök ellen, +23 ± 2 °C környezeti hőmérsékleten és 45–55% relatív páratartalom mellett.

Aktualizáció

Aktualizálva 22.07.2025
Készült 10.4.2003

Az itt közölt információk és adatok saját tapasztalatainkon, kutatásunkon és objektív tesztelésen alapulnak, és megbízhatónak, pontosnak tekintjük őket. Ugyanakkor a cég nem ismerheti a termékek felhasználásának minden egyedi körülményét és alkalmazási módját, ezért semmilyen körülmények között nem vállal garanciát a megadott információkon túli alkalmasságra vagy alkalmazási eljárásokra vonatkozóan. Minden felhasználó köteles saját vizsgálatokkal meggyőződni a termék megfelelő alkalmazhatóságáról. További információkért kérjük, forduljon műszaki osztályunkhoz.