Műszaki adatlap 07.01 **Professzionális pisztoly H600 Profi**

Termék – TS 215 T

A pneumatikus pisztoly olyan eszköz, amely PE és AL kartusokból történő tömítők és ragasztók alkalmazására szolgál.

Tulajdonságok

 Azonnali használhatóság, egyszerű kezelés;
☑ Állítható légnyomás-szabályozás a kartus dugattyúján;
☑ Állítható markolat elhelyezés az ideális kiegyensúlyozás érdekében;

Használat

- A kartus behelyezése előtt el kell távolítani a rögzítő anyát, amely a pisztoly tubusának elején található;
- Helyezze be az előkészített kartus, zárja le a rögzítő anyát, majd csatlakoztassa a kompresszorból érkező tömlőt;
- Maximální használható nyomás 10 bar, a tömítőanyag áramlását az integrált szabályozóval lehet beállítani;
- Ajánlott felhordási sebesség szilikon tömítőanyagokhoz: 125 g / perc, azaz 3 mm / 6,3 bar;
- Az alkalmazást megszakítjuk, amikor megszüntetjük a nyomást a ravaszon, és lezárjuk a hajtóközeg bevezetését;

Csomagolás

1 db. / karton

Termék - MK5 – minden típus

Pneumatikus és mechanikus pisztolyok tömítőanyagok vagy ragasztók alkalmazására AL kolbászokból.

Tulajdonságok

 Azonnali használhatóság, egyszerű kezelés;
☑ Átvitel mechanizmus, amely lehetővé teszi a könnyű és folyamatos alkalmazást (MK5H);
☑ Erősített tolómechanizmus biztosítja a hosszú élettartamot és működési megbízhatóságot (MK5H));
☑ Állítható légnyomás szabályozás a patron dugattyúján (MK5P);
☑ Állítható fogantyú elhelyezés a tökéletes egyensúly érdekében (MK5P);

Használat

- A kartus behelyezése előtt csavarja le a biztosító anyát a pisztoly tubusának elején;
- Húzza ki a kipréselő dugattyút a maximumig;
- A tömítőt az alkalmazó pisztoly (MK5H) ravasza ismételt megnyomásával alkalmazzuk;
- Az alkalmazást a ravaszra gyakorolt nyomás megszüntetésével és a biztosíték megnyomásával szakítjuk meg.;
- A kolbász behelyezése előtt csavarja le a biztosító anyát a pisztoly tubusának elején;
- Helyezze be az előkészített kolbászt, zárja le a biztosító anyát, és csatlakoztassa a kompresszor tömlőjét;
- A további lépések megegyeznek a TS 215T pneumatikus pisztoly eljárásával (lásd a fenti adatokat));

Csomagolás

Szabadon 1 db.

Aktualizáció

Aktualizáció: 14.08.2025 Készült: 26.10.2002

A termék a jótállási időn belül megfelel a műszaki előírásoknak. A megadott információk és adataink saját tapasztalatainkon, kutatásainkon és objektív tesztelésen alapulnak, és azt feltételezzük, hogy megbízhatóak és pontosak. Ennek ellenére a cég nem ismeri a termék különböző alkalmazásait, azok környezetét, illetve az alkalmazott módszereket, ezért semmilyen körülmények között nem vállal garanciát azon túl, amit a fent említett információk tartalmaznak, és nem biztosít garanciát az adott alkalmazási területhez való megfelelőséggel kapcsolatban. Az említett adatok általános jellegűek. Minden felhasználónak saját teszteléssel kell megbizonyosodnia a termék alkalmazásának megfelelőségéről. További információkért kérjük, lépjen kapcsolatba műszaki osztályunkkal.

DEN BRAVEN Magyarország Kft.
1225 Budapest
Campona u. 1. DC 8 épület
Cégjegyzékszám: 01 09 301475
(+36) 23 312 800
info@denbraven.hu