Műszaki adatlap 08.01 **Tömítő fugalehúzó**

Termék Szilikon simítók, melyek a felvitt tömítő réteg felesleges részének eltávolítására szolgálnak. A fuga kívánt profilja szerint a megfelelő oldalával a tömítő réteget a kívánt tökéletes megjelenésre formálhatjuk.

Tulajdonságok
- Azonnal és könnyen használható;
- ☑ A szilikon tartalmának köszönhetően megakadályozza a tömítők ragadását és megkönnyíti a tisztítást;
- ☑ Lehetővé teszi a kívánt fuga profilt gyorsan és pontosan kialakítani;
- ☑ Lehetővé teszi a felesleges tömítőanyag eltávolítását és a tömítő réteg úgynevezett ‚behúzását' a fugába;

Használat
- Butil, akril, szilikon, poliuretán és hibrid tömítőanyagokhoz;
- A tömítő réteg felvitele és permetezővel történő nedvesítés után a megfelelő oldalával igazítsa el a tömítőt a fugában;

Típusok Tömítő fugalehúzó

Szín Fehér

Tárolási idő Eredeti, lezárt csomagolásban, száraz tárolóhelyiségekben, porral, hővel, nedvességgel, UV-sugárzással és vegyi gőzökkel szemben védve, +5°C és +30°C közötti hőmérsékleten.

Alapfelület Minden olyan szennyezett alapfelületre, amelyeken zsír, olajok, kenőanyagok, tömítők, ragasztók stb. találhatóak;

Használati utasítások A simítót használat előtt nedvesítse be az alapfelületet szappanos vízoldattal, permetezővel. A fuga típusának és a tömítő réteg kívánt profiljának megfelelően válassza ki a simító kívánt végét vagy oldalát, majd távolítsa el a felesleges tömítőt és formálja meg a tömítő réteget. A simítót mindig tartsa szögben, hogy a felesleges tömítőanyag a simítón maradjon és ne szennyezze a környező felületeket. A felesleges tömítőt folyamatosan távolítsa el a simítóról, és tartsa azt nedvesen és tisztán a munka során.

Aktualizáció Aktualizálva: 19.06.2008 Készült: 04.11.2002

A termék a jótállási időn belül megfelel a specifikációnak. A megadott információk és adatok saját tapasztalatainkon, kutatásainkon és objektív tesztelésünkön alapulnak, és megbízhatónak, pontosnak tartjuk őket. Ennek ellenére a vállalat nem ismerheti a termékek különféle felhasználási módjait, alkalmazási helyeit és körülményeit, sem az alkalmazási eljárásokat, ezért semmilyen körülmények között nem vállal garanciát az itt megadott információkon túli alkalmasságra vagy alkalmazási módokra vonatkozóan. A fentiek általános jellegű adatok. Minden felhasználó köteles saját vizsgálatokkal meggyőződni az alkalmazás megfelelőségéről. További információkért kérjük, forduljon műszaki osztályunkhoz.

DEN BRAVEN Magyarország Kft.
1225 Budapest
Campona u. 1. DC 8 épület
Cégjegyzékszám: 01 09 301475
(+36) 23 312 800
info@denbraven.hu