Teljesítménynyilatkozat

DoP 08-035-17

1	**Termék – a terméktípus egyedi azonosító kódja:**	**Geotextília DB EXTRA 200**
2	**Az építési termék rendeltetésszerű felhasználása vagy felhasználásai a gyártó feltételezése szerint, a vonatkozó harmonizált műszaki előírásnak megfelelően:**	Geotextíliák közutak és egyéb közlekedési felületek, vasutak, földmunkák, alapozások, támfalak, vízelvezető rendszerek, erózióvédelmi rendszerek, tározók és gátak, csatornák, szilárd hulladéklerakók, valamint folyékony hulladéklerakók céljára. Rendeltetésszerű felhasználás: F, S
3	**Gyártó:**	**Den Braven Czech and Slovak, a.s.** Úvalno 353, 793 91 Úvalno, Czech Republic IČO: 26872072 tel.: + 420 554 648 200; fax.: +420 554 648 205, www.denbraven.cz
4	**A teljesítményállandóság értékelési és ellenőrzési rendszerei:**	Rendszer 2+
5	**Harmonizált szabvány:**	EN 13249:2016; EN 13250:2016; EN 13251:2016; EN13252:2016; EN13253:2016; EN13254:2016; 13255:2016; EN13257:2016; EN 13265:2016
6	**Bejelentett szervezet**	Notified body no. 1071 SINTEF Building and Instructure P.O.Box 124 Blindern – NO - 0314 Oslo A 1071. számú, a gyártásellenőrzés tanúsítására kijelölt bejelentett szervezet elvégezte a gyártásellenőrzés kezdeti vizsgálatát a gyártóüzemben, folyamatos felügyeletet, valamint a gyártásellenőrzés értékelését és minősítését végzi, továbbá kiadta a gyártásellenőrzés megfelelőségi tanúsítványát. Tanúsítvány száma: 1071-CPR-1846
7	**Vonatkozó műszaki dokumentáció**	Vonatkozó műszaki dokumentáció 8 – 035

8 A teljesítménynyilatkozatban feltüntetett tulajdonságok (a ZA.1 táblázat szerint):

Alapvető tulajdonságok	Tulajdonságok	Tűrés	Harmonizált műszaki specifikáció
Felületi tömeg	200 g/m^2	± 10%	ČSN EN 13249:2016 ČSN EN 13250:2016 ČSN EN 13251:2016 ČSN EN 13252:2016 ČSN EN 13253:2016 ČSN EN 13254:2016 ČSN EN 13255:2016 ČSN EN 13257:2016 ČSN EN 13265:2016
Húzószilárdság [kN/m] - Hosszirány (MD) - Keresztirány (CMD)	 5 kN/m 5 kN/m	 -1,5 -1,5	
Nyúlás maximális terhelésnél [%] - Hosszirány (MD) - Keresztirány (CMD)	 60 % 70 %	 -11 / +18 -20 / +15	
A síkra merőleges vízáteresztő képesség	0,08 m/sec	-0,02	
Dinamikus átszakadással szembeni ellenállás	40 mm	+12	
Statikus átszakadással szembeni ellenállás	750 N	-225	
A nyílások jellemző mérete	90 µm	±27	
Ellenállóság	A beépítés napján le kell takarni. Semleges talajokban (4 ≤ pH ≤ 9), legfeljebb 25 °C talajhőmérséklet mellett várható élettartama legalább 5 év		
Veszélyes anyagok	Az EU-tagállamok nemzeti jogszabályaiban meghatározott minimális		

9	A fent megnevezett termék tulajdonságai megfelelnek a deklarált tulajdonságoknak. Jelen teljesítménynyilatkozatot az (EU) 305/2011 rendelettel összhangban, a fent megnevezett gyártó kizárólagos felelősségére állítják ki.

Gyártó nevében és megbízásából aláírva

Ing. Kamil Šmidák
Marketing manager

Úvalno 11.12.2018

ZWALUW -28- Den Braven Czech and Slovak a.s.
793 91 Úvalno 353 ,tel.: 554 648 200, fax: 554 648 205
IČO: 26 87 20 72, DIČ: CZ 26 87 20 72