Teljesítménynyilatkozat

DoP 08-42-19

1	**Termék – a terméktípus egyedi azonosító kódja:**	**Geotextília UNI PES 300**
2	**Rendeltetésszerű felhasználás:**	Geotextíliák közutak és egyéb közlekedési felületek, vasutak, földmunkák, alapozások, támfalak, vízelvezető rendszerek, erózióvédelmi rendszerek, tározók és gátak, csatornák, szilárd hulladéklerakók, valamint folyékony hulladéklerakók céljára. Rendeltetésszerű felhasználás: F, S
3	**Gyártó:**	**Den Braven Czech and Slovak, a.s.** Úvalno 353, 793 91 Úvalno, Czech Republic IČO: 26872072 tel.: + 420 554 648 200; fax.: +420 554 648 205, www.denbraven.cz
4	**A teljesítményállandóság értékelési és ellenőrzési rendszerei:**	Rendszer 2+
5	**Harmonizált szabvány:**	EN 13249:2016; EN 13250:2016; EN 13251:2016; EN13252:2016; EN13253:2016; EN13254:2016; 13255:2016; EN13257:2016; EN 13265:2016
6	**Bejelentett szervezet:**	Notified body no. 1071 SINTEF Building and Instructure P.O.Box 124 Blindern – NO - 0314 Oslo A 1071. számú, a gyártásellenőrzés tanúsítására kijelölt bejelentett szervezet elvégezte a gyártásellenőrzés kezdeti vizsgálatát a gyártóüzemben, folyamatos felügyeletet, valamint a gyártásellenőrzés értékelését és minősítését végzi, továbbá kiadta a gyártásellenőrzés megfelelőségi tanúsítványát. Tanúsítvány száma: 1071-CPR-1846
7	**Vonatkozó műszaki dokumentáció:**	Vonatkozó műszaki dokumentáció 08-42

8 **A teljesítménynyilatkozatban feltüntetett tulajdonságok (a ZA.1 táblázat szerint):**

Alapvető tulajdonságok	Tulajdonságok	Harmonizált műszaki specifikáció
Felületi tömeg [g/m^2]	300 (- 60)	EN ISO 9864
Húzószilárdság [kN/m] - Hosszirány (MD) - Keresztirány (CMD)	 3,0 (- 2,5) 3,0 (- 2,5)	EN ISO 10319
Nyúlás maximális terhelésnél [%] - Hosszirány (MD) - Keresztirány (CMD)	 100 (± 60) 100 (± 60)	EN ISO 10319
Statikus átszakadással szembeni ellenállás (teszt CBR) [kN]	0,4 (- 0,15)	EN ISO 12236
Dinamikus átszakadással szembeni ellenállás [mm]	35 (+ 8)	EN ISO 13433
A nyílások jellemző mérete [µm]	95 (± 29)	EN ISO 12956
A síkra merőleges vízáteresztő képesség [m/s]	0,09 (-0,03)	EN ISO 11058
Ellenállóság	A beépítés napján le kell takarni. Semleges talajokban (4 ≤ pH ≤ 9), legfeljebb 25 °C talajhőmérséklet mellett várható élettartama legalább 5 év	
Veszélyes anyagok	Az EU-tagállamok nemzeti jogszabályaiban meghatározott minimális	

9	A fent megnevezett termék tulajdonságai megfelelnek a deklarált tulajdonságoknak. Jelen teljesítménynyilatkozatot az (EU) 305/2011 rendelettel összhangban, a fent megnevezett gyártó kizárólagos felelősségére állítják ki.

Gyártó nevében és megbízásából aláírva

Bc. Koudelka Zdeněk
Műszaki fejlesztési referens

Úvalno 11.12.2018

Den Braven Czech and Slovak a.s.
793 91 Úvalno 353 ,tel.: 554 648 200, fax: 554 648 205
IČO: 26 87 20 72, DIČ: CZ 26 87 20 72